

<b>Ausgabe:</b>	Jänner 2020
<b>Herausgeber:</b>	Fa. MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH
<b>Produkt</b>	MAC Isolationsmatte durch Reflexion
<b>Anwendungen:</b>	Steildach, Flachdach, Kellerdecke, Fassade, Wand / MA 39-GEPRÜFT
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 Rolle 150cm x 25m / DM 45cm = 37,5m <sup>2</sup>

**Technische Daten:**

<b>Eigenschaft</b>	<b>Prüfmethode</b>	<b>Wert</b>
Materialstärke		6,5 mm
Rollenbreite		1,5 m
Rollenlänge		25 m
Rollendurchmesser		45 cm
Gewicht		340 g /m <sup>2</sup>
Verpackung		je Rolle
Farbe		alu-silber
Stärke der Beschichtung		durchschnittlich 11 µ
UV-Beständigkeit der Beschichtung		2 Monate
Temperaturbeständigkeit		-20°C bis +80 °C
Wärmeleitfähigkeit	ISO 8301	0,04 W/mK
Wasserundurchlässigkeit	DIN EN 20811	Wassersäule 5m
Wasserdichte	EN 1928	Klasse W1
Relativer Feuchtigkeitswiderstand	EN 1931	sd = 200 m
WDD		0,20 g/m <sup>2</sup> pro 24 h
Dampfdiffusions-Widerstand		30769 µ