

Ausgabe: Jänner 2020
Herausgeber: Fa. MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH
Produkt MAC Alu-Butyl Dichtmanschette
Anwendungen: Abdichtung von Rohrdurchführungen
 durch z. B.:
 Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe.



Verpackungseinheit:
 10 Stück pro Karton 15 - 22mm
 10 Stück pro Karton 25 - 32mm
 4 Stück pro Karton 42 - 55mm
 4 Stück pro Karton 50 - 75mm
 4 Stück pro Karton 75 - 90mm
 4 Stück pro Karton 100 - 110mm

Eigenschaft	Wert
Farbe	schwarz (grau)
Basisrohstoff	Flexible EPDM-Kautschuk-Gummidurchführung auf Alubutyl
Anzahl Leitung / Rohr	1 Stück
Haftung	selbstklebend, starke Klebkraft
Montage	werkzeuglose Montage, 1-teilig
Verarbeitungstemperatur	ab +5° C
Wasserdicht	Ja (wasserdicht bis 0,02 bar)
Luft- und Winddicht	Ja
Wasseraufnahme	keine
UV – stabil	Ja
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis +80° C
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitung	<p>Die Dichtmanschette über das Rohr ziehen (einfetten) und mit der Klebefläche am Untergrund ankleben. Die zu verklebenden Materialien müssen staub, fettfrei, trocken und tragfähig sein.</p> <p>Bei saugenden Untergründen empfehlen wir unseren Aerosol Primer zu verwenden.</p>