

Ausgabe:	Jänner 2020
Herausgeber:	Fa. MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH
Produkt	Alubutyl-Band siber Extrudiertes Butyl Dichtungsband mit aufgelegter Aluminiumfolie
Verpackungseinheit:	40 u 45mm 4Stk/Karton, 50mm 4 Stk/Karton, 60mm 3 Stk/Karton, 75mm 2 Stk/Karton
Anwendungen:	Für Fassadenbau unter der Deckschale, mit reisfester Aluminiumfolie, Wasserdicht, dampfdicht, UV stabil, mikro prozessierte Öle, kein Ausblühen, hohe Klebkraft

Eigenschaft	Wert
Farbe / Alufolie	schwarz oder grau / PET belegte Alufolie 70my
Basisrohstoff	Butylkautschuk
Dicke / Rollenlänge	0,8mm x 40m, 1mm x 35m, 1,5mm x 25m
Breite	40 u 45mm / 0,8mm, 50mm / 1mm, 60 u 75mm / 1,5mm
Spezifisches Gewicht (Butyl)	1,58 g/cm ³
Nadelpenetration (0,1mm)	75
Wärmebeständigkeit	-30°C bis +80°C
Festkörpergehalt	> 99%
Gesundheitsrisiko	kein
Wasseraufnahme	keine
UV – Beständigkeit	ausgezeichnet
Haftung	gut auf Metall, Glas, Holz
Alterungsbeständigkeit	gut
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> ○ haftet auf den meisten Baumaterialien ○ lösungsmittelfrei ○ bleibt elastisch, wird nicht hart und spröde ○ lässt Finger und Applizierungsflächen sauber ○ sehr lange Dauerhaftigkeit
Verarbeitung	Verarbeitungstemperatur: mind. +5°C Manuell direkt von der Spule auftragen, kräftig andrücken, bis es fest auf der Oberfläche liegt. Poröse Untergründe sollten mit Aerosol Primer vorbehandelt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
Lagerzeit	bis zu 1 Jahr ab Fabrikationsdatum, nicht über 25°C lagern.