

Ausgabe:	Jänner 2020
Herausgeber:	Fa. MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH
Produkt	Nagelschutzband Bitumen Kautschuk Dichtungsband, beidseitig selbstklebend
Anwendungen:	Für Abdichtungen von Unterspannbahnen bei der Nagelleiste
Verpackungseinheit:	6 Rolle / Karton

Eigenschaft	Prüfmethode	Spezifikation	Wert
Farbe			schwarz
Obere Deckfolie			Silikonisierte PE-Folie
Untere Abdeckung			Silikonisiertes Papier
Dicke			2 mm
Breite			50 mm
Länge			10 m
Rissüberbrückung	E DIN 28052-6	> 5mm, 2mm Versatz	dicht
Perforationsfestigkeit	DIN 16726, Teil 5.12		400 mm (dicht)
Streckversuch	in Anlehnung an DIN 16726	keine	2,6 N/mm ²
Schälfestigkeit		keine	2,1 N/mm ²
chemische Beständigkeit Wasser 5% NaOH 5% HCl		kein Quellen oder Rissbildung kein Quellen oder Rissbildung kein Quellen oder Rissbildung	
Adhäsion (180°-Schälung)	ASTM D 1000		3,5 N/mm
sd-Wert	DIN 52615		> 80 m
Längenänderung längs	DIN 16729 (80°)		- 0,1 %
quer	DIN 16729 (80°)		- 0,2 %